

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr M01/DA/14

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Wykładzina podłogowa – MAXIMA

2. Identyfikacja wyrobu budowlanego:

Symbol zakładowy: 220-0004

Uzupełniające informacje identyfikacyjne umieszczone na opakowaniu wyrobu

3. Opis wyrobu budowlanego, rodzaj i zastosowanie:

Elastyczne pokrycia podłogowe przeznaczone do użytkowania wewnątrz budynków objęte normą zharmonizowaną PN-EN 14041:2006 i PN-EN 14041:2006/AC:2007 – Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe – Właściwości zasadnicze, wraz z załącznikiem ZA.

4. Producent wyrobu budowlanego:



„LENTEX” Spółka Akcyjna,
ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
tel. +48 (34) 351 56 00, fax. +48 (34) 351 56 01

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 3 – deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, dokonywana przez producenta na podstawie następujących danych:

- producent przeprowadza zakładową kontrolę produkcji
- notyfikowane laboratorium badawcze dokonuje ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu (w oparciu o próbki pobrane do badań przez producenta), obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu.

6. Jednostki biorące udział w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

TÜV Rheinland Polska sp. z o.o., jednostka notyfikowana nr 0197-TRPS;0125-LGA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, Polska

Przeprowadziło oznaczenie wyrobu MAXIMA w zakresie odporności na poślizg w systemie 3 i wydało sprawozdanie z badań nr 21123433 001

INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, jednostka notyfikowana nr 1435
ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź, Polska

Przeprowadził oznaczenie wyrobu MAXIMA w systemie 3 w zakresie:

- 1) wyznaczania napięcia elektrostatycznego i wydał sprawozdanie z badań nr 101/NDE/2005
- 2) wyznaczania rezystancji elektrycznej i wydał sprawozdanie z badań nr 102/NDE/2005

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, jednostka notyfikowana nr 1488
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Polska

Przeprowadził oznaczenie wyrobu MAXIMA w systemie 3 w zakresie:

- 1) redukcji dźwięków uderzeniowych i wydał sprawozdanie z badań nr LA00-0745/13/Z00NA
- 2) reakcji na ogień i wydał sprawozdanie z badań nr 02100.2/13/Z00NP

7. Deklarowane właściwości użytkowe: w załączniku 1

8. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punkcie 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 7 załącznik nr 1:

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4

W imieniu producenta podpisał:

„LENTEX” S.A. - Dywizja Wykładzin
DIREKTOR
ds. Produkcji i Rozwoju
Mariusz Suszka

Lubliniec, 25.06.2014



Deklarowane własności użytkowe

TYP POKRYCIA PODŁOGOWEGO: MAXIMA
wykładzina podłogowa z PVC, parametry użytkowe wg EN 651




PN-EN 14041:2006/AC:2007

**KLASYFIKACJA
UŻYTKOWANIA** PN-EN ISO 10874

Klasa 22

mieszkalny
przeciętny/ średni

Klasa 22+

mieszkalny
przeciętny

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA



PN-EN ISO 24346 Grubość całkowita 3,0 mm ¹



PN-EN ISO 24340 Grubość warstwy użytkowej 0,2 mm ²



PN-EN ISO 23997 Masa powierzchniowa 1,95 kg/m² ³



PN-EN ISO 24341 Długość nawoju 30 m / 35 m / 30 m / 25 m



PN-EN ISO 24341 Szerokość 2,5 m / 3 m / 3,5 m / 4 m

CHARAKTERYSTYKA wg PN-EN 14041



PN-EN 13501-1 Klasyfikacja palności B fl-s1



PN-EN 13893 Odporność na poślizg $\geq 0,3$



PN-EN 1815 Zachowanie antystatyczne $< 2,0 \text{ kV}$



PN-EN 1081 Rezystancja elektryczna $< 1,0 \times 10^9 \Omega$

PN-EN 14041 Zachowanie elektryczne (elektryczność statyczna) – klasyfikacja

antystatyczne i rozpraszające pokrycia podłogowe

CHARAKTERYSTYKA DODATKOWA



PN-EN 651 Grupa ścieralności grupa T



PN ISO 105-B02 Odporność barwy na światło sztuczne min 6



PN-EN ISO 23999 Stabilność wymiarów / Zwijanie się pod wpływem ciepła max 0,4 % / max 8 mm



PN-EN 425 Oddziaływanie krzesła na rolkach b.w.



PN ISO 717/2 ΔL_w Redukcja dźwięków uderzeniowych 18 dB



PN-EN ISO 24343 Wgniecenie resztkowe po obciążeniu statycznym / komfort stopy max 0,35 mm/ min 0,4 mm



PN-EN ISO 26987 Odporność chemiczna dobra



PN-EN 424 Skutek symulowanego ruchu nogi mebla brak uszkodzeń

Ocena higieniczna Nr 36/322/40/2013 pozytywna

Ogrzewanie podłogowe wodne do 27 °C

Rozporządzenie REACH WE1907/2006

Nie dotyczy

¹ Tolerancja grubości całkowitej wg PN-EN 651 / +0,18 –0,15 mm

² Tolerancja grubości warstwy użytkowej wg PN-EN 651 / +13% -10%

³ Tolerancja gramatury wg PN-EN 651 / +13% -10%

„LENTEX” S.A. Dywizja Wykładzin

DYREKTOR

ds. Produkcji i Rozwoju

Mariusz Suszka