

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr F02/DA/14

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Wykładzina podłogowa – FLEXAR

2. Identyfikacja wyrobu budowlanego:

Symbol zakładowy: 220–0018

Uzupełniające informacje identyfikacyjne umieszczone na opakowaniu wyrobu

3. Opis wyrobu budowlanego, rodzaj i zastosowanie:

Elastyczne pokrycia podłogowe przeznaczone do użytkowania wewnątrz budynków objęte normą zharmonizowaną PN-EN 14041:2006 i PN-EN 14041:2006/AC:2007 – Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe – Właściwości zasadnicze, wraz z załącznikiem ZA.

4. Producent wyrobu budowlanego:



„LENTEX” Spółka Akcyjna,
ul. Powstańców Śląskich 54, 42–700 Lubliniec
tel. +48 (34) 351 56 00, fax. +48 (34) 351 56 01

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 3 – deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, dokonywana przez producenta na podstawie następujących danych:

- a) producent przeprowadza zakładową kontrolę produkcji
- b) notyfikowane laboratorium badawcze dokonuje ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu (w oparciu o próbki pobrane do badań przez producenta), obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu.

6. Jednostki biorące udział w ocenie i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, jednostka notyfikowana nr 1488
ul. Filtrowa 1, 00–611 Warszawa, Polska

Przeprowadził oznaczenie wyrobu FLEXAR w systemie 3 w zakresie:

- 1) zmniejszonego poziomu uderzeniowego i wydał sprawozdanie z badań nr LA/02346/09
- 2) reakcji na ogień i wydał sprawozdanie z badań nr NP.–611.1/C/08/MŻ

TÜV Rheinland Polska sp. z o.o., jednostka notyfikowana nr 0197-TRPS;0125-LGA
ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, Polska

Przeprowadziło oznaczenie wyrobu FLEXAR w systemie 3 w zakresie:

- 1) odporności na poślizg i wydało certyfikat z badań nr TC 62000105 001
- 2) odporności na działanie mikroorganizmów i wydało sprawozdanie z badań nr B-0029/2007

INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA, jednostka notyfikowana nr 1435
ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź, Polska

Przeprowadził oznaczenie wyrobu FLEXAR w systemie 3 w zakresie:

- 1) wyznaczania napięcia elektrostatycznego i wydał sprawozdanie z badań nr 11/NDE/2006
- 2) wyznaczania rezystancji elektrycznej i wydał sprawozdanie z badań nr 13/NDE/2006

7. Deklarowane właściwości użytkowe: w załączniku 1

8. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punkcie 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 7 załącznik nr 1:

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4

W imieniu producenta podpisał:

„LENTEX” S.A. - Dywizja Wykładzin
DYREKTOR
ds. Produkcji i Rozwoju

Mariusz Suszka

Lubliniec, 25.06.2014



Deklarowane własności użytkowe


TYP POKRYCIA PODŁOGOWEGO: FLEXAR
wykładzina podłogowa z PVC, parametry użytkowe wg ISO 10582 (EN 649)




PN-EN 14041:2006/AC:2007

**KLASYFIKACJA
UŻYTKOWANIA** PN-EN ISO 10874

Klasa 34

użytku publicznego
bardzo wysoki

Klasa 43

lekki przemysłowy
wysoki

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA

	PN-EN ISO 24346	Grubość całkowita	2,0 mm ¹		PN-EN ISO 24341	Długość nawoju	20 m
	PN-EN ISO 24340	Grubość warstwy użytkowej	0,8 mm ²		PN-EN ISO 24341	Szerokość	2 m / 4 m
	PN-EN ISO 23997	Masa powierzchniowa	2,80 kg/m ² ³				

CHARAKTERYSTYKA wg PN-EN 14041

	PN-EN 13501-1	Klasyfikacja palności	B _n -s1		PN-EN 13893	Odporność na poślizg	≥ 0,3
	PN-EN 1815	Zachowanie antystatyczne	< 2,0 kV		PN-EN 1081	Rezystancja elektryczna	< 1,0 x 10 ⁹ Ω
PN-EN 14041 Zachowanie elektryczne (elektryczność statyczna) – klasyfikacja				antystatyczne i rozpraszające pokrycia podłogowe			

CHARAKTERYSTYKA DODATKOWA

	EN 649 ISO 10582	Odp. na ścieranie Zaw. spoiwa	T typ I		PN ISO 105-B02	Odporność barwy na światło sztuczne	min 6
	PN-EN ISO 23999	Stabilność wymiarów / Zwijanie się pod wpływem ciepła	max 0,4 % / max 8 mm		PN-EN 425	Oddziaływanie krzesła na rolkach	brak uszkodzeń
	PN ISO 717/2 ΔL _w	Redukcja dźwięków uderzeniowych	8 dB		PN-EN ISO 24343	Wgniecenie resztkowe po obciążeniu statycznym	max 0,1 mm
DIN 51130	Właściwości antypoślizgowe	R10			PN-EN 424	Skutek symulowanego ruchu nogi mebla	brak uszkodzeń
Ocena higieniczna	Nr 38/322/42/2013	pozytywna			PN-EN ISO 26987	Odporność chemiczna	dobra
Rozporządzenie REACH WE1907/ 2006			Nie dotyczy			Ogrzewanie podłogowe wodne	do 27 °C

¹ Tolerancja grubości całkowitej wg PN-EN ISO 10582 / +0,13 mm -0,10 mm² Tolerancja grubości warstwy użytkowej wg PN-EN ISO 10582 / +0,13 % - 0,10 %³ Tolerancja gramatury wg PN-EN ISO 10582 / +13 % -10 %

„LENTEX” S.A. - Dywizja Wykładzin
DIREKTOR
ds. Produkcji i Rozwoju

Mariusz Suszka