

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr F01/DAA/19

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Wykładzina podłogowa – FLEXAR

2. Identyfikacja wyrobu budowlanego:

Symbol zakładowy: 220-0018

Uzupełniające informacje identyfikacyjne umieszczone na opakowaniu wyrobu

3. Opis wyrobu budowlanego, rodzaj i zastosowanie:

Elastyczne pokrycia podłogowe przeznaczone do użytkowania wewnątrz budynków objęte normą zharmonizowaną PN-EN 14041:2018 – Elastyczne, włókiennicze, laminowane i modułowe wielowarstwowe pokrycia podłogowe – Właściwości zasadnicze

4. Producent wyrobu budowlanego:



„LENTEX” Spółka Akcyjna,
ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
tel. +48 (34) 351 56 00, fax. +48 (34) 351 56 01

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 3 – deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego dokonana na podstawie:

- a) producent przeprowadza zakładową kontrolę produkcji
- b) notyfikowane laboratorium badawcze dokonuje ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu (w oparciu o próbki pobrane do badań przez producenta), obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu.

6. Jednostki notyfikowane biorące udział w ocenie zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z systemem 3:

TÜV Rheinland Polska sp. z o.o., jednostka notyfikowana nr 2627
ul. Lutycka 11, 60-415 Poznań, Polska

Przeprowadził oznaczenie wyrobu FLEXAR w zakresie:

- 1) stabilności wymiarów pod działaniem ciepła wzdłuż i wszerz (%)

- 2) zwijania pod działaniem ciepła (mm)
- 3) płowienia pod wpływem światła sztucznego
- 4) wyznaczania współczynnika tarcia dynamicznego
- 5) oddziaływania krzesła na rolkach

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT WŁÓKIENICTWA,
jednostka notyfikowana nr 1435
ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź, Polska

Przeprowadził oznaczenie wyrobu FLEXAR w zakresie:

- 1) wyznaczania napięcia elektrostatycznego
- 2) wyznaczania rezystancji elektrycznej

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, jednostka notyfikowana nr 1488
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Polska

Przeprowadził oznaczenie wyrobu FLEXAR w zakresie:

- 1) reakcji na ogień
- 2) badań tłumienia dźwięków uderzeniowych

EUROFINS PRODUCT TESTING A/S, jednostka notyfikowana nr 2657
ul. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten, Dania

Przeprowadził oznaczenie wyrobu FLEXAR w zakresie:

- 1) emisji lotnych związków organicznych (VOC)
- 2) emisji formaldehydu

7. Deklarowane właściwości użytkowe: w załączniku 1

8. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punkcie 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 7 załącznik nr 1:






















Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4

„LENTEX” S.A. - Dywizja Wykładzin
W imieniu producenta podpisał:
ds. Produkcji i Rozwoju

Mariusz Suszka

Lubliniec, 31.10.2019


Deklarowane właściwości użytkowe

TYP POKRYCIA PODŁOGOWEGO: FLEXAR			 PN-EN 14041:2018			
wykładzina podłogowa z PVC, parametry użytkowe wg PN-EN 10582:2012						
KLASYFIKACJA UŻYTKOWANIA	PN-EN ISO 10874:2012	Klasa 34	 użytku publicznego bardzo wysoki	Klasa 43	 lekki przemysłowy wysoki	
CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWA						
 PN-EN ISO 24346:2012	Grubość całkowita	2,00 mm ¹	 PN-EN ISO 24341:2012	Długość nawoju	20 m / 20 m	
 PN-EN ISO 24340:2012	Grubość warstwy użytkowej	0,80 mm ²	 PN-EN ISO 24341:2012	Szerokość	2 m / 4 m	
 PN-EN ISO 23997:2012	Masa powierzchniowa	2,80 kg/m² ³				
CHARAKTERYSTYKA wg PN-EN 14041:2018						
 PN-EN 13501-1+A1:2010	Klasyfikacja palności	B_{fl-s1}	 PN-EN 13893:2004	Odporność na poślizg	≥ 0,3	
 PN-EN 1815:2016	Zachowanie antystatyczne	< 2,0 kV	 PN-EN 1081:2001	Rezystancja elektryczna	< 1,0 x 10⁹ Ω	
PN-EN 16516:2017	Emisja lotnych związków organicznych (VOC)	klasa A+	 PN-EN 717-1:2006	Emisja formaldehydu	klasa E1	
			PN-EN 14041:2018	Zawartość określonych substancji niebezpiecznych	nie są dodawane	
PN-EN 14041:2018			Zachowanie elektryczne (elektryczność statyczna) – klasyfikacja antystatyczne i rozpraszające pokrycia podłogowe			
CHARAKTERYSTYKA DODATKOWA						
 PN-EN 651:2011	Grupa ścieralności	grupa T	 PN-EN ISO 105-B02:2014	Odporność barwy na światło sztuczne	min 6	
 PN-EN ISO 23999:2012	Stabilność wymiarów / Zwijanie się pod wpływem ciepła	max 0,4 % / max 8 mm	 PN-EN 425:2004	Oddziaływanie krzesła na rolkach	brak uszkodzeń	
 PN-EN ISO 717-2:2013	Redukcja dźwięków uderzeniowych ΔL _w	8 dB	 PN-EN ISO 24343-1:2012	Wgniecenie resztkowe po obciążeniu statycznym	≤ 0,10 mm	
 PN-EN ISO 26987:2012	Odporność chemiczna	dobra	 PN-EN 424:2004	Skutek symulowanego ruchu nogi mebla	brak uszkodzeń	
Ocena higieniczna		79/322/80/2018	pozytywna	DIN 51130:2004	Odporność na poślizg	R10
Rozporządzenie REACH		WE1907/2006	nie dotyczy	Ogrzewanie podłogowe wodne		do 27 °C

¹ Tolerancja grubości całkowitej wg PN-EN 651:2011 / +0,18 -0,15 mm² Tolerancja grubości warstwy użytkowej wg PN-EN 651:2011 / +13% -10%³ Tolerancja gramatury wg PN-EN 651:2011 / +13% -10%

LENTEX S.A. - Dywizja Wykładzin
 DYREKTOR
 ds. Produkcji i Rozwoju
Mariusz Suszka